



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Smart+  
Undercabinet Extension 6,8W 530lm - 827-865  
Regolabile Bianca | 30x20cm - UGR <25 - Wifi  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 244841                                  |
| EAN                               | 4058075576339                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | SMART WIFI UNDERCABINET 30X20 EXTTWLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                   |
| Product Serie                     | Smart+                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                 |
| Connessione senza fili        | Wifi  |
| Ecosystem Compatibility       | Amazon Alexa, Google Home                     |
| Lighting Control              | Wifi  |
| Voltaggio (V)                 | 24  |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Wi-Fi                         |
| Codice Colore                 | 827 Bianco Molto Caldo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                  |
| Colore Chiaro                 | Bianco  |
| Impostazione del Colore       | Bianco regolabile                             |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 77               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20             |
| Connessione Infisso            | Plug Type C (EU) |
| Fattore Potenza                | >0.50            |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Montaggio                         | Incasso                                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                     |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 30x20cm |
| Lunghezza (mm)              | 300     |
| Larghezza (mm)              | 200     |
| Altezza (mm)                | 7.5     |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**